

WINE MASTER

le temps d'être différent

LA PLUS BELLE DES VITRINES

Pour répondre aux exigences de construction d'espaces vitrés, WineMaster® lance une nouvelle gamme de climatiseurs de cave à vins : SPLIT SP40/80.

Amateurs passionnés ou professionnels de la restauration, votre collection de vins mérite la plus belle des vitrines pour le plaisir de tous.



CLIMATISEURS DE CAVE À VINS



40-80 m³

Climatise jusqu'à 80 m³



Thermostat intégré ultra performant



Silencieux



Respectueux de l'environnement



Conditions climatiques idéales pour la conservation de votre vin

WINE SP40/80 DU PRO

LES SPLITS GAINABLES




WINE SP40/80 DU PRO

- Maintien d'une température constante dans la cave entre 8 et 18°C*
- Hygrométrie maîtrisée : condensation des excès et évacuation de l'humidité vers l'extérieur
- Système anti-vibration grâce à des éléments montés sur des ressorts et des amortisseurs en caoutchouc
- Dégivrage automatique permettant un rendement frigorifique maximal
- Régulation par thermostat électronique filaire déporté
- Filtre lavable pour un entretien facile et rapide
- Garantie de 2 ans

Cet appareil doit être installé par un professionnel.

UNITÉ EXTÉRIEURE



UNITÉ INTÉRIEURE






SCHÉMA D'INSTALLATION

Au-dessus



Sur le côté





WINE SP40/80 LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS DE CAVE À VINS

La gamme WineMaster® a été conçue pour apporter une solution de climatisation optimale à la cave de vos rêves.

Grâce à une température constante et une humidité préservée, vos vins s'épanouissent tout au long de l'année dans une cave à vins aux meilleures conditions, même en cas de températures extérieures extrêmes (-30° à +40°C).



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	SP40 DU PRO	SP80 DU PRO
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 40 m ³	Jusqu'à 80 m ³
Puissance frigorifique (watt)	900	1600
Puissance chauffage (watt)	500	500

GROUPE DE CONDENSATION (unité extérieure)		
Débit d'air	840 m ³ /h	840 m ³ /h
Niveau sonore	42db (1m)	42db (1m)
Poids	55 Kg	env. 65 Kg
Dimensions H x L x P	640 x 853 x 424 mm	640 x 853 x 424 mm
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Couleur carrosserie	RAL 7012	RAL 7012
Fluide frigorigène	R449 A	R1234 YF
Pressostat sécurisé HP	●	●
Pressostat sécurisé BP	●	●
Variateur de vitesse pressostatique	●	●
Déshuileur	●	●
Clapet anti-retour	●	●
Boîtier électrique étanche	●	●
Raccordements frigorifiques	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8
Filtre à air lavable	●	●
Ceinture chauffante	●	●

ÉVAPORATEUR (unité intérieure)		
Poids	26 Kg	26 Kg
Dimensions H x L x P	319 x 638 x 548 mm	319 x 638 x 548 mm
Couleur carrosserie	RAL 7012	RAL 7012
Nombre de vitesses	2	2
Diamètre de buse	125 mm	125 mm
Grilles fournies	2	2
Déshydrateur	●	●
Détendeur thermostatique	●	●
Résistance chauffante	●	●
Régulation	filaire	filaire

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.

** La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE TERROIR...

C'est au pied du vignoble Alsacien, où débute la "route des vins", que l'histoire de WineMaster® commence. Notre attachement au terroir et notre amour pour le vin ont toujours été source de réflexion et de créativité.

Depuis sa création en 1984, les hommes et les femmes de WineMaster® mettent leurs compétences et leur savoir-faire au coeur de chaque étape de fabrication de nos climatiseurs.

Motivés par la qualité et le détail, nous sommes fiers de nos produits et de leur conception 100% alsacienne.

“ INNOVATION ET EXIGENCE DU
TRAVAIL «BIEN FAIT» SONT LES
VALEURS CLÉS DE WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr